

Özellikler	TA612A	TA612B	TA612C
Tipi	Tek Kanallı	Çift Kanallı	Dört Kanallı
Aralık Aralığı	K tipi: -200 °C ~ +1372 °C (-328 °F ~ +2501 °F) J tipi: -200 °C ~ +1200 °C (-328 °F ~ +2192 °F)	K tipi: -200 °C ~ +1372 °C (-328 °F ~ +2501 °F) J tipi: -200 °C ~ +1200 °C (-328 °F ~ +2192 °F)	K tipi: -200 °C ~ +1372 °C (-328 °F ~ +2501 °F) J tipi: -200 °C ~ +1200 °C (-328 °F ~ +2192 °F)
Çözünürlük	-200 °C ~ -100 °C: 1 °C -99.9 °C ~ 999.9 °C: 0.1 °C ≥1000 °C: 1 °C	-200 °C ~ -100 °C: 1 °C -99.9 °C ~ 999.9 °C: 0.1 °C ≥1000 °C: 1 °C	-200 °C ~ -100 °C: 1 °C -99.9 °C ~ 999.9 °C: 0.1 °C ≥1000 °C: 1 °C
Doğruluk	± (0.2% + 0.7 °C)	± (0.2% + 0.7 °C)	± (0.2% + 0.7 °C)
Yüksek Limit Alarmı	Varsayılan: 1300 °C	Varsayılan: 1300 °C	Varsayılan: 1300 °C
Düşük Limit Alarmı	Varsayılan: -200 °C	Varsayılan: -200 °C	Varsayılan: -200 °C
ADJ Telafi	-9 °C ~ +9 °C	-9 °C ~ +9 °C	-9 °C ~ +9 °C
PC Bağlantısı	Yok	Yok	Var (USB)
Veri Kaydedici	9999 Grup	9999 Grup	5000 Grup
Otomatik Depolama	Sadece termokupl verilerini saklar, ortam sıcaklığını kaydetmez	Sadece termokupl verilerini saklar, ortam sıcaklığını kaydetmez	Sadece termokupl verilerini saklar, ortam sıcaklığını kaydetmez
Ortam Sıcaklığı (Aralık)	0 °C ~ 60 °C	0 °C ~ 60 °C	—
Ortam Sıcaklığı (Doğruluk)	±2 °C	±2 °C	—
Kayıt Aralığı	5s, 10s, 30s, 60s, 30 dk, 60 dk, 12h, 24h	5s, 10s, 30s, 60s, 30 dk, 60 dk, 12h, 24h	5s, 10s, 30s, 60s, 30 dk, 60 dk, 12h, 24h
Braket Yuvası	1/4 inç somun	1/4 inç somun	1/4 inç somun
Örnekleme Zamanı	1 kez/s	1 kez/s	1 kez/s
Otomatik Zaman Aşımı	Yaklaşık 15 dk (manuel iptal edilebilir)	Yaklaşık 15 dk (manuel iptal edilebilir)	Yaklaşık 15 dk (manuel iptal edilebilir)
Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10 °C ~ 50 °C, Maks. %80 RH, Kapalı yükseklik <2000 m	-10 °C ~ 50 °C, Maks. %80 RH, Kapalı yükseklik <2000 m	-10 °C ~ 50 °C, Maks. %80 RH, Kapalı yükseklik <2000 m
Depolama Sıcaklığı/Nem	-10 °C ~ 50 °C, Maks. %70 RH (pil çıkarıldığında)	-10 °C ~ 50 °C, Maks. %70 RH (pil çıkarıldığında)	-10 °C ~ 50 °C, Maks. %70 RH (pil çıkarıldığında)
Ekran Boyutu	53 × 44 mm	53 × 44 mm	53 × 44 mm
Güç Kaynağı	3 × 1.5V AAA (R03) pil / USB	3 × 1.5V AAA (R03) pil / USB	3 × 1.5V AAA (R03) pil / USB
Boyut	177 × 70 × 35 mm	177 × 70 × 35 mm	177 × 70 × 35 mm
Ağırlık	Yaklaşık 190 g (pil hariç)	Yaklaşık 190 g (pil hariç)	Yaklaşık 190 g (pil hariç)